

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>

<!-- Tytuł strony-->
<title>Mój pierwszy projekt</title>

<!-- zdefiniowanie strony kodowej -->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

<!-- Wczytanie arkusza stylów -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="1.css" />
</head>

```

```

<!-- Zdefiniowanie podziału strony za pomocą tabeli -->
<table width="70%" height="900" border="0" align="center" cellpadding="10">

```

```

<!-- Pierwszy wiersz jest nagłówkiem całej strony -->
<tr>
<td valign="top" height="350" colspan="2" class="tab_naglowek" ><p align="left" class="tekst1"> To jest strona testowa <br>
przygotowana dla demonstracji projektu </p><br>
<p class="firma_logo">Firma Andrzej&Son </p>
<p class="firma_adres">35-354 Rzeszów<br>
ul. Nowa 28<br>
tel. 17 657-465-345; e-mail: firma@wp.pl</p>
</td>
</tr>

```

```

<!--początek drugiego wiersza -->
<tr>

<!-- drugi wiersz jest podzielony na dwie kolumny -->
<!--pierwsza kolumna drugiego wiersza -->

<td valign="top" class="tab_tr1">
<!-- w tej kolumnie tworzę menu strony -->
<p class="menu"><a href="index.php?strona=startowa">Home</a></p>
<p class="menu"><a href="index.php?strona=s1">Strona S1</a></p>
<p class="menu"><a href="index.php?strona=s2">Strona S2</a></p>
<p class="menu">.....</p>
<p class="menu">.....</p>
<p class="menu">.....</p>
<p class="menu"><a href="index1.php?strona=startowa1">Strona na
dst+/db</a></p>
</td>

```

```

<!-- tworzę zmienną $strona_aktualna która będzie przechowywała
adres aktualnej strony do wyświetlenia. Za pomocą instrukcji if
sprawdzam czy istnieje zmienna $_GET['strona']. Jeśli zmienna nie
istnieje ładowana jest strona startowa, w przeciwnym wypadku
strona na którą wskazuje zmienna -->

```

```

<?php
    if ($_GET['strona']==")
    {$strona_aktualna="startowa.php";}
    else
    {$strona_aktualna=$_GET['strona'].".php";}
?>

```

```

<!--druga kolumna drugiego wiersza -->
<td width="80%" class="tab_tr" valign="top">
<p> To jest strona na ocenę dst</p>

<!-- do tej kolumny ładuję stronę ustawioną za pomocą zmiennej
$aktualna_strona -->
<?php include "$strona_aktualna"; ?>
</td>

<!--koniec drugiego wiersza i całej tabeli -->
</tr>
</table>

```

```

</body>
</html>

```