

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
    <!-- Tytuł strony-->
    <title>Mój pierwszy projekt</title>
    <!-- zdefiniowanie strony kodowej -->
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <!-- Wczytanie arkusza stylów -->
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="1.css" />
</head>
<!-- Zdefiniowanie podziału strony za pomocą tabeli -->
<table width="70%" height="900" border="0" align="center" cellpadding="10">
<!-- Pierwszy wiersz jest nagłówkiem całej strony -->
<tr>
    <td valign="top" height="350" colspan="4" class="tab_naglowek" ><p align="left"
class="tekst1"> To jest strona testowa <br> przygotowana dla demonstracji projektu </p><br>
    <p class="firma_logo">Firma Andrzej&Son </p>
    <p class="firma_adres">35-354 Rzeszów<br>ul. Nowa 28<br>
    tel. 17 657-465-345; e-mail: firma@wp.pl</p>
    </td>
</tr>

<!-- drugi wiersz jest podzielony na dwie kolumny -->
<tr>
    <!-- pierwsza kolumna drugiego wiersza -->
    <td colspan="3" valign="top" class="tab_tr1">
        <!-- w tej kolumnie tworzę menu strony -->
        <p class="menu"><a href="index.php?strona=startowa">Home</a></p>
        <p class="menu"><a href="index.php?strona=s1">Strona S1</a></p>
        <p class="menu"><a href="index.php?strona=s2">Strona S2</a></p>
        <p class="menu">.....</p>
        <p class="menu">.....</p>
        <p class="menu">.....</p>
        <p class="menu"><a
href="http://farad.prz.edu.pl/~abak/Projekt/db/index1.php?strona=startowa1">Strona na
dst+/db</a></p>
        <p class="menu"><a
href="http://farad.prz.edu.pl/~abak/Projekt/bdb/index1.php?strona=startowa1">Strona na
bdb</a></p>
    </td>

<!-- tworzę zmienną $strona_aktualna która będzie przechowywała adres aktualnej strony do
wyświetlenia. Za pomocą instrukcji if sprawdzam czy istnieje zmienna $_GET['strona']. Jeśli
zmienna nie istnieje ładowana jest strona startowa, w przeciwnym wypadku strona na którą
wskazuje zmienna -->
    <?php
        if ($_GET['strona']== "")
        {$strona_aktualna="startowa.php";}
        else
        {$strona_aktualna=$_GET['strona'].".php";}
    ?>

    <!-- druga kolumna drugiego wiersza -->
    <td width="80%" class="tab_tr" valign="top">
    <p> To jest strona na ocenę ndst / dst</p>
    <p> <font color="red" face="Arial"> Od 28.04.2016 - aktualizowana jest strona na ocenę
bdb - tam znajdziesz aktualne informacje pomocne przy tworzeniu swojego projektu.</font></p>
    <!-- do tej kolumny ładuję stronę ustawioną za pomocą zmiennej $aktualna_strona -->
    <?php include "$strona_aktualna"; ?>

</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```