

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<!-- Tytuł strony-->
<title>Mój pierwszy projekt</title>
<!-- zdefiniowanie strony kodowej -->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<!-- Wczytanie arkusza stylów -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="2.css" />
</head>
<body>
<!-- Zdefiniowanie podziału strony za pomocą tabeli -->
<table width="70%" height="900" border="0" align="center" cellpadding="5">

<!-- Pierwszy wiersz jest nagłówkiem całej strony -->
<tr>
<td valign="top" height="290" colspan="2" class="tab_naglowek" ><p align="left"
class="tekst1"> To jest strona testowa <br> przygotowana dla demonstracji <br> projektu
strony internetowej<br>wykorzystującej różne technologie<br>HTML, CSS, PHP, MySQL</p>
</td>
</tr>

<!-- drugi wiersz jest podzielony na dwie kolumny -->
<tr>
<!-- pierwsza kolumna drugiego wiersza -->
<td valign="top" class="tab_tr1">

<!-- przykład menu-->
<ul>
<li><a href="index1.php?strona=startowa1">Home</a></li>
<li><a href="index1.php?strona=s1">Strona S1</a></li>
<li><a href="index1.php?strona=s2">Strona S2</a></li>
<li><a href="index1.php?strona=">....</a></li>
<li><a href="index1.php?strona=">....</a></li>
<li><a href="index1.php?strona=s7">Serwis hostingowy</a></li>
<li><a href="index1.php?strona=s4">Kod strony index.php</a></li>
<li><a href="index1.php?strona=s3">Menu strony</a></li>
<li><a href="index1.php?strona=s5">Arkusze CSS</a></li>
<li><a href="index1.php?strona=s6">Formularze</a></li>
<li><a href="index1.php?strona=">....</a></li>
<li><a href="http://farad.prz.edu.pl/~abak/Projekt/dst/index.php?strona=startowa">
Strona na dst</a></li>
<li><a href="http://farad.prz.edu.pl/~abak/Projekt/bdb/index1.php?strona=startowa1">
Strona na bdb</a></li>
</ul>

</td>

<!-- tworzę zmienną $strona_aktualna która będzie przechowywała adres aktualnej strony do
wyświetlenia. Za pomocą instrukcji if sprawdzam czy istnieje zmienna $_GET['strona']. Jeśli
zmienna nie istnieje ładowana jest strona startowa, w przeciwnym wypadku strona na którą
wskazuje zmienna -->
<?php
if ($_GET['strona']== "")
{$strona_aktualna="startowa1.php";}
else
{$strona_aktualna=$_GET['strona'].".php";}
?>

<!-- druga kolumna drugiego wiersza -->
<td width="80%" class="tab_tr" valign="top">
<p>To jest strona na ocenę dst+/db </p>
<p><font color="red" face="Arial"> Od 28.04.2016 - aktualizowana jest strona na ocenę
bdb - tam znajdziesz aktualne informacje pomocne przy tworzeniu swojego projektu.</font></p>
<!-- do tej kolumny ładuję stronę ustawioną za pomocą zmiennej $aktualna_strona -->
<?php include "$strona_aktualna"; ?>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```